

# eVOLUTION Power 500-600

**ECOWATER**  
S Y S T E M S<sup>®</sup>



Your Water. Perfected.



	500 POWER	600 POWER
Materiale testata	Polimeri avanzati	
Materiale del coperchio	Polimeri avanzati	
Coperchio del tino sale	Chiusura ammortizzata	
Rilevamento automatico del livello del sale	✓	✓
Algoritmo	Nuovo Algoritmo Formula 1	
Luce del serbatoio	✓	✓
Connettività Wi-Fi	✓	✓
Centralina	Protetta	

L'addolcitore eVOLUTION Power offre una grande capacità di scambio permettendo non solo di soddisfare i bisogni di acqua addolcita di famiglie numerose ma anche di artigiani e piccole medie imprese.

E' consigliato inoltre per far fronte a tassi di calcare molto elevati. Disponibile nelle versioni 500 e 600.

*Famiglie numerose o piccole imprese*

**Compatibile con Wi-Fi Hydrolink Plus®**

		500 POWER	600 POWER
Tipo di valvola		1" doppio disco	1" doppio disco
Capacità Max per rigenerazione	°F.m <sup>3</sup>	206	353
	dH.m <sup>3</sup>	116	198
	ppm.m <sup>3</sup>	2060	3530
Capacità operativa media per rigenerazione	°F.m <sup>3</sup>	148	255
	dH.m <sup>3</sup>	83	143
	ppm.m <sup>3</sup>	1480	2550
Consumo di sale per rigenerazione	kg	1,2 - 5,5	2,1 - 9,4
Consumo di acqua come percentuale di acqua disponibile tra le rigenerazioni, alla capacità massima e per 30°F (17dH, 300 ppm) riduzione durezza	%	2	2
Portata di servizio	lpm	36,0	37,9
	m <sup>3</sup> /h	2,2	2,3
Perdita di carico @ Portata di servizio	bar	0,50	0,77
Portata intermittente @ 1 bar	lpm	57,2	43,5
	m <sup>3</sup> /h	3,4	2,6
Ghiaia	litri	2,8	2,8
	kg	4,5	4,5
Capacità del tino sale	kg	90	120
Altezza	cm	114,0	145/93
Larghezza	cm	35,5	34,5/40,5
Profondità	cm	51	36/40,5
Pressione di esercizio	bar	1,4 - 8,6	
Temperatura di esercizio	°C	4 - 49	



Intelligente e Interattivo

Intelligente nel tempo

Semplice

Intuitivo



Conveniente



Sicuro



Affidabile



Performante